

CZERWENY · BOMBAS DE AGUA

Bomba centrífuga normalizada Czerweny EB-50-32-125-2 (trifásica)

Cód. J100164

Bomba centrífuga trifásica normalizada de simple etapa para agua limpia, con instalación mediante contrabridas normalizadas. Para uso domiciliario e industrial, presurización, elevación de agua en edificios, equipos contra incendio y riego.

Descripción

- Bomba centrífuga trifásica para agua limpia, de simple etapa. Instalación mediante contrabridas normalizadas.
- Apta para uso domiciliario, industrial, torres de refrigeración, presurización, elevación de agua en edificios de viviendas, equipos contra incendios e irrigación.
- Seis familias que cubren caudales hasta 45 m³/h y presiones hasta 55 m.

Características

- Cuerpo de fundición gris y eje de acero inoxidable AISI 304.
- Construcción bajo norma ISO 225 IRAM 19006.
- Contrabridas bajo norma ISO 2084 - DIN 2566.
- Impulsores de Noryl y bronce.
- Sello mecánico de grafito y cerámica.
- Motor trifásico IP54, clase F.

Datos del modelo

Modelo	EB-50-32-125-2
Alimentación	trifásica

Modo de uso

Instalar según el manual del fabricante. Conexión eléctrica a cargo de un instalador matriculado.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.