

CZERWENY · BOMBAS DE AGUA

Inversor de bombeo solar INVT BPD para bombas trifásicas de 380 V – 2,2 kW

Cód. J110297

Controlador solar para bombeo de agua con tecnología MPPT, para bombas trifásicas de 380 V. Funciona con paneles solares y también con red o grupo electrógeno (función bypass).

Características

- Potencias de 2,2 a 5,5 kW.
- Para motores trifásicos de 380 V.
- Un controlador puede funcionar con varios motores.
- Protección IP65, libre de mantenimiento.
- Función bypass: admite entrada de red o grupo electrógeno.
- Bajo voltaje de arranque y amplio rango de voltaje de trabajo.
- Control digital inteligente con ajustes flexibles de la bomba.
- Arranque suave y protección contra descargas atmosféricas, sobretensión, sobrecorriente y sobrecarga.

Datos del modelo

Línea	BPD trifásico
Potencia de bomba	2,2 kW
Corriente de entrada nominal	5,8 A
Corriente de salida nominal	5,5 A

Modo de uso

Instalar según el manual del fabricante. La instalación de los paneles y la conexión eléctrica deben quedar a cargo de un instalador idóneo.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.