

CZERWENY · BOMBAS DE AGUA

Motor eléctrico trifásico Czerweny ALEX A71 – 2 polos, montaje B3 / B14

Cód. J21135

Motor eléctrico asincrónico trifásico, blindado y enfriado externamente con ventilador (norma IEC 60034-6, clase IC411). Tensión 220/380 V - 50 Hz hasta 4 HP y 380/660 V - 50 Hz en potencias mayores.

Descripción

- Motor asincrónico trifásico, blindado enfriado externamente con ventilador según norma IEC 60034-6. Clase IC411.
- Tensión de alimentación 220/380V-50Hz hasta potencias de 4HP. 380/660V-50Hz para el resto de las potencias.
- Fabricado bajo norma IEC 60034-1.
- Potencias entre 0.25 y 25CV 2 polos (3000 RPM); 0.25 y 25CV 4 polos (1500 RPM); 0.5 y 20CV 6 polos (1000 RPM).
- Variante de montaje con pie, brida B5 y B14.
- Ideales para aplicaciones generales.

Características

- Carcasa de aluminio (71-132) y fundición (160-180).
- Aislación Clase F (155°C), servicio continuo S1.
- Protección IP55 en base a norma IEC 60034-5.
- Rodamiento a bolillas blindado, lubricado de por vida.

Datos del modelo

Línea	ALEX
Modelo	A71
Polos	2
Tensión	220/380 V - 50 Hz
Montaje	B3 / B14

Modo de uso

Instalar según el manual del fabricante. Conexión eléctrica a cargo de un instalador matriculado.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.