

CZERWENY · BOMBAS DE AGUA

Motor eléctrico trifásico Czerweny 1AL132M1-4 – 10 CV 4 polos

Cód. J2200065

Motor eléctrico asincrónico trifásico, blindado y enfriado externamente con ventilador (norma IEC 60034-6, clase IC411). Tensión 220/380 V - 50 Hz hasta 3 HP y 380/660 V - 50 Hz en potencias mayores. Clase de eficiencia IE2.

Descripción

- Motor asincrónico trifásico, blindado enfriado externamente con ventilador según norma IEC 60034-6. Clase IC411.
- Tensión de alimentación 220/380V-50Hz hasta potencias de 3HP. 380/660V-50Hz para el resto de las potencias.
- Fabricado bajo norma IEC 60034-1.
- Motor con clase de eficiencia IE1 o IE2 (eficiencia estándar) en base a clasificación de norma IEC 60034-30.
- Potencias entre 0.12 y 430CV 2 polos (3000 RPM); 0.08 y 430CV 4 polos (1500 RPM); 0.25 y 340CV 6 polos (1000 RPM).
- Variante de montaje con pie, brida B5 y B14.
- Ideales para aplicaciones generales.

Características

- Carcasa de aluminio (63-132) y fundición (160-355).
- Aislación Clase F (155°C), servicio continuo S1.
- Protección IP55 en base a norma IEC 60034-5.
- Rodamiento a bolillas blindado, lubricado de por vida para carcasas entre 71-132 y rodamientos reengrasables para carcasas 160-355.
- Termistor PTC incluído en carcasas superiores a 160.

Datos del modelo

Línea	1AL
Modelo	1AL132M1-4
Potencia	10 CV
Polos	4

Modo de uso

Instalar según el manual del fabricante. Conexión eléctrica a cargo de un instalador matriculado.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales. Imagen ilustrativa.