

DELAVAL · DELAVAL TAMBO

Detergente RTD (bidón)

Cód. T070082

Detergente para la limpieza del equipo de ordeño canalizado (sistema CIP) y del tanque de frío.

Descripción

RTD es un detergente líquido alcalino clorado, altamente concentrado, que promueve la limpieza de los residuos de grasa y proteína de la leche que se pueden acumular en los equipos de ordeño y tanques de frío.

Su tecnología exclusiva Aguatrope hace posible utilizar agua a temperatura reducida en el ciclo de lavado principal, comparado con los detergentes alcalinos clorados convencionales. Forma parte de la línea de productos Premium de DeLaval.

Beneficios

Calidad de leche Premium	Limpieza de nivel Premium. Su superior concentración de cloro ayuda a eliminar las bacterias causantes de la contaminación de los equipos de ordeño y tanques de frío.
Mejor rendimiento de las partes de goma	El agua a 75-85 °C que pasa por el equipo dos o tres veces al día puede dañar las partes de goma. Con RTD se reduce ese estrés, mejorando su rendimiento y vida útil y previniendo grietas donde se alojan bacterias.
Resultados probados	Pruebas de laboratorio y a campo presentadas ante el Consejo Nacional de Mastitis de EE. UU. comprueban la eficiencia del lavado con RTD a temperaturas reducidas (French et al., 2013).
Huella ambiental reducida	La disminución del uso de energía puede llegar al 50 %, por lo que RTD se considera un producto sustentable.

Modo de uso — equipo canalizado (sistema CIP) y tanques de frío

1. Inmediatamente después del ordeño, realizar un enjuague del equipo con agua tibia (35 a 40 °C) hasta que ésta salga limpia. Nunca recircular el agua del enjuague ni volver a utilizarla.
2. Preparar una solución de RTD con agua caliente (45 °C), dosificando según la tabla (ver también el rótulo del producto).
3. Hacer circular la solución durante 8 a 10 minutos. En limpieza convencional, el agua debe estar a aproximadamente 75 °C al inicio y no menos de 40 °C al final del ciclo. En limpieza con temperatura reducida, el agua no debe estar a menos de 30 °C al finalizar el lavado. Para el choque de limpieza, usar las dosis indicadas con la temperatura de la limpieza convencional.
4. Después de la limpieza realice un enjuague con agua a temperatura ambiente.
5. Al finalizar la limpieza drene completamente el equipo.

6. 30 minutos antes del próximo ordeño, realice la sanitización con DellaSan AP según las instrucciones en el rótulo del producto.

Dosificación según dureza del agua

Dureza del agua	Limpieza convencional	Temperatura reducida	Tanques de frío
0 - 307 ppm	3 ml/litro	5 ml/litro	5 ml/litro
307 - 428 ppm	5 ml/litro	7,5 ml/litro	7,5 ml/litro

Condiciones de almacenamiento

- Evitar la contaminación de los alimentos.
- No almacenar cerca de productos ácidos.
- Evitar el almacenamiento cerca de locales calientes o inflamables. Mantener en lugar seco y lejos de la luz directa para evitar el deterioro.
- Mantener los productos cerrados cuando no están en uso.
- Este producto puede causar deterioro o daños a metales como zinc (galvanizado), aluminio y cobre, y producir gas de hidrógeno inflamable.

Instrucciones de seguridad

PRECAUCIÓN: producto cáustico. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

- No inhale vapores o aerosoles.
- Utilice elementos de protección individual: guantes de protección, ropa de trabajo, botas, protección ocular y protección facial.
- Centro de Intoxicaciones: 0800 333 0160.
- Consulte la Ficha de Seguridad para mayor información.

Datos técnicos

Apariencia física	Líquido ligeramente transparente
Olor	Característico
pH (producto puro)	Mayor a 12
Plazo de validez	6 meses desde la fabricación
Certificado SENASA	C-3095

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.